



PRODUCT SHEET

Pop 2 Air

Simplified Chinese version



Index

产品概览	3
主要特性	4
规格	5-6
包装内容	7
附加信息	7

产品概览

Pop 2 Air

Tuned for airflow

Pop 2 Air 结合优异的气流表现与利落直觉的设计。开放式网孔前面板搭配随附的三颗扫掠式扇叶风扇，开箱即享强劲散热性能；整合式导风设计可将气流精准引导至显卡，进一步提升整体性能表现。支持最长416mm 显卡与最长360mm 顶部水冷排，让高效能游戏主机的配置更加弹性。RGB 版本则提供精心挑选的灯效主题与自定义选项，并配备两个容易操作的控制按钮，让灯效调整顺畅又直觉。



主要特性

- ▶ 前面板与顶部面板采用网孔设计，搭配整合式GPU 导风罩，打造以气流为核心的散热构架。
- ▶ 随附三颗扫掠式扇叶设计风扇，开箱即可享有优异的散热性能。
- ▶ 机箱内部空间充足，可容纳最长416mm 的高阶游戏显卡。
- ▶ 支持最长360mm 顶部水冷排以及最高170mm 的CPU 散热器。
- ▶ RGB 版本搭载RGB 风扇与整合式灯效控制器，轻松完成灯光调整。
- ▶ 前置I/O 配备两组USB 端口与音讯/麦克风二合一插孔，连接装置更便利。
- ▶ 利落现代外型，蜂巢式网孔设计搭配布质拉环等细节，兼具美感与实用性。
- ▶ 最高35mm 理线空间，并随附两条束线带，线材管理更利落。
- ▶ 配备磁吸式钢制顶部滤网与PSU专用尼龙防尘滤网。
- ▶ 兼容ATX、mATX 与ITX 规格主板。



规格

规格	Pop 2 Air Solid	Pop 2 Air TG	Pop 2 Air RGB
3.5"/2.5"硬盘安装位	1	1	1
2.5"硬盘专用安装位	2(共 3 个)	2(共 3 个)	2(共 3 个)
5.25"光驱安装位	0	0	0
扩展插槽	7	7	7
主板兼容性	ATX / mATX / Mini-ITX	ATX / mATX / Mini-ITX	ATX / mATX / Mini-ITX
背插式主板支持	否	否	否
PSU 类型	ATX	ATX	ATX
I/O	1个USB Type-C 5 Gbps 1个USB Type-A 5 Gbps 1x 音频/麦克风二合一插孔	1个USB Type-C 5 Gbps 1个USB Type-A 5 Gbps 1x 音频/麦克风二合一插孔	1个USB Type-C 5 Gbps 1个USB Type-A 5 Gbps 2个RGB 控制按钮 1x 音频/麦克风二合一插孔
风扇安装总数	7 x 120 mm 或 2 x 140 mm	7 x 120 mm 或 2 x 140 mm	7 x 120 mm 或 2 x 140 mm
前置风扇	3 x 120 / 2 x 140 mm(预装 3 个 120 mm Aspect 12X 非 PWM 机箱风扇)	3 x 120 / 2 x 140 mm(预装 3 个 120 mm Aspect 12X 非 PWM 机箱风扇)	3 x 120 / 2 x 140 mm(预装 3 个 120 mm Aspect 12X RGB 非 PWM 机箱风扇)
顶部风扇	3 x 120 mm 或 2 x 140 mm	3 x 120 mm 或 2 x 140 mm	3 x 120 mm 或 2 x 140 mm
后部风扇	1 个 120 mm	1 个 120 mm	1 个 120 mm
底部风扇	N/A	N/A	N/A
防尘滤网	顶部(金属)和 PSU(尼龙)	顶部(金属)和 PSU(尼龙)	顶部(金属)和 PSU(尼龙)
前置散热器	N/A	N/A	N/A
顶部散热器	120 / 240 / 360 mm(在搭配高度 47 mm 内存的情况下·支持散热器宽度最多 121 mm、长度最多 407 mm)	120 / 240 / 360 mm(在搭配高度 47 mm 内存的情况下·支持散热器宽度最多 121 mm、长度最多 407 mm)	120 / 240 / 360 mm(在搭配高度 47 mm 内存的情况下·支持散热器宽度最多 121 mm、长度最多 407 mm)
后部散热器	120 mm	120 mm	120 mm



规格

规格	Pop 2 Air Solid	Pop 2 Air TG	Pop 2 Air RGB
底部散热器	N/A	N/A	N/A
PSU 限长	180 mm	180 mm	180 mm
GPU 限长	416 mm	416 mm	416 mm
GPU 限宽	175 mm(含线材)	175 mm(含线材)	175 mm(含线材)
CPU 散热器限高	170 mm	170 mm	170 mm
理线空间	主板背面 23 mm · 理线通道 35 mm	主板背面 23 mm · 理线通道 35 mm	主板背面 23 mm · 理线通道 35 mm
线缆整理护套	否	否	否
理线束带	是 · 魔术束带	是 · 魔术束带	是 · 魔术束带
免工具拆装	侧面板、前面板、顶板、顶部滤网、PSU 滤网	侧面板、前面板、顶板、顶部滤网、PSU 滤网	侧面板、前面板、顶板、顶部滤网、PSU 滤网
防脱落手拧螺丝	侧面板	侧面板	侧面板
手拧螺丝	存储支架、PCIe 挡板	存储支架、PCIe 挡板	存储支架、PCIe 挡板
左侧面板	钢	钢化玻璃	钢化玻璃
右侧面板	钢	钢	钢
机箱尺寸 (LxWxH)	481 x 215 x 462 mm	481 x 215 x 462 mm	481 x 215 x 462 mm
机箱尺寸 (不含脚/突起/螺钉)	467 x 215 x 437 mm	467 x 215 x 437 mm	467 x 215 x 437 mm
净重量	7 kg	7.4 kg	7.4 kg
包装尺寸 (LxWxH)	546 x 300 x 533 mm	546 x 300 x 533 mm	546 x 300 x 533 mm
毛重 重量	8.3 kg	8.8 kg	8.8 kg



包装内容

Pop 2 Air

电脑机箱本体

配件包

产品说明书

附加信息

产品	SKU	EAN	UPC
Pop 2 Air Black Solid	FD-C-POA2A-01	7340172710431	843276110437
Pop 2 Air Black TG	FD-C-POA2A-02	7340172710448	843276110444
Pop 2 Air Black TG RGB	FD-C-POA2A-03	7340172710455	843276110451
Pop 2 Air White TG RGB	FD-C-POA2A-04	7340172710462	843276110468



