

ARC Midi R2

作为ARC系列散热机箱的最新成员 ARC Midi R2 在开发时采高性能计算机系统的理念,ARC Midi R2 三个高性能 Silent 系列 R2 风扇和功能强大的水冷选件,其布局最大程度地提高了机箱的散热能力,即使是要求最高的系统,也能使其温度保持较低水平。ARC Midi R2 设计为可在顶部和前侧面板中容纳最大尺寸的水冷排,无需进行大量修改,可在中等规格的机箱中提供全部功能。机箱配有时尚的窗口侧面板、风扇调速器、易于清洗的防尘网,高水平工艺、灵活的硬盘安装系统以及充足的走线空间。

产品特点

- 采用高散热量作为设计理念,同时恪守一贯的「少即是多」的极简、优雅及简洁设计。
- 配有窗口侧面板,可展示您的配置
- 两个硬盘盒均可拆卸和重新安放 - 顶部硬盘盒可拆卸和重新安放,以提高散热能力。而底部硬盘盒可重新安入机箱中,从而允许在前侧安装水冷排。
- 最多支持 8 个硬盘位,主板后侧可容纳两个额外的 2.5 英寸硬盘
- 三速风扇调速器巧妙地集成到顶部面板,最多支持 3 个风扇
- 包含三个 Silent 系列 R2 风扇,配有液压轴承,可延长使用寿命, Silent 系列 R2 风扇现已成为所有机箱的标准配置
- 新型无工具前侧风扇支架让更换前侧风扇轻而易举
- 采用全新的内部布局和附加的 PCI 扩展槽,可容纳功能最强大的发烧友系统。
- 机箱可在前侧、顶部、后侧和底部安装水冷设备,无需作出大量改装。
- 走线空间充足,易于进行安装和配置,所有人均可将机箱内各配件安排得井井有条。



型号	型号SKU	EAN	UPC
Fractal Design ARC Midi R2	FD-CA-ARC-R2-BL-W	7350041081081	817301011082

一般规格

主板兼容性	<ul style="list-style-type: none"> • ATX, Micro ATX, Mini ITX
前侧接口	<ul style="list-style-type: none"> • 2 - USB 3.0 • 带 LED 的电源按钮 (蓝色) • 复位按钮 • 音频输入/输出 • 硬盘驱动器状态 LED (红色) • 风扇调速器
光驱位/硬盘位容量	<ul style="list-style-type: none"> • 2 - 5.25" 光驱位 • 8 - 3.5" 硬盘盒 - 全部与固态硬盘兼容 • 2 - 2.5" 附加固态硬盘位
扩展槽	<ul style="list-style-type: none"> • 7 + 1
电源兼容性	<ul style="list-style-type: none"> • 如果使用底部风扇位置,ATX 电源深度最大为 17公分;如果不使用该风扇位置,可使用更长的电源 (最大深度可达到 27公分) sed
显卡兼容性	<ul style="list-style-type: none"> • 显卡长度最大为29公分 (安装顶部硬盘盒的情况下) • 拆掉顶部硬盘盒之后,可安装最大长度为43公分的显卡
散热/通风	<ul style="list-style-type: none"> • 7 - 风扇位 (包括3个风扇) • 前侧、顶部和底部配有过滤风扇位 • CPU水冷排最大高度可达到18公分
CPU散热器兼容性	<ul style="list-style-type: none"> • CPU散热器高达17公分高 (当没有风扇安装在侧面板中)
附加信息	<ul style="list-style-type: none"> • 主板后侧留有2.6公分的走线空间 • 主板所有孔均配有厚橡胶防震垫
可选颜色	<ul style="list-style-type: none"> • 黑色
机箱尺寸 - 宽 x 高 x 深 (cm)	<ul style="list-style-type: none"> • 23 x 46 x 51.5
净重 (kg)	<ul style="list-style-type: none"> • 10.7
包装尺寸 - 宽 x 高 x 深 (cm)	<ul style="list-style-type: none"> • 32 x 61 x 56
包装重量 - (kg)	<ul style="list-style-type: none"> • 12
包装清单	<ul style="list-style-type: none"> • ARC Midi R2 机箱 • 配件盒 • 用户手册

散热系统

前侧	<ul style="list-style-type: none"> • 2-120/140mm 风扇 (包含1个液压轴承 140mm Silent 系列 R2 风扇 · 转速 1000 RPM)
后侧	<ul style="list-style-type: none"> • 1-120/140mm 风扇 (包含1个液压轴承 140mm Silent 系列 R2 风扇 · 转速 1000 RPM)
顶部	<ul style="list-style-type: none"> • 3-120/140mm 风扇 (包含1个液压轴承 140mm Silent 系列 R2 风扇 · 转速 1000 RPM)
底部	<ul style="list-style-type: none"> • 1-120/140mm 风扇 (不包含)
风扇控制器	<ul style="list-style-type: none"> • 1-最多用于3个风扇的集成风扇调速器 (包含)
水冷的兼容性	<ul style="list-style-type: none"> • 前侧-重新放置或拆掉硬盘盒时, 24公分水冷排 (厚型和薄型) • 顶部-24公分 水冷排 (厚型和薄型) • 底部-12公分 水冷排 • 后侧-12公分 水冷排