

Arc Mini R2

Arc Mini R2 micro ATX 机箱采用紧凑、简约、优雅的机箱设计，兼具优异的散热性能和装机配置性能。

在此机箱尺寸情况下，它令人难以想象地提供水冷组件。它的内部空间最多可容纳6个3.5" 驱动器， motherboard背面还有2个隐藏式2.5" 驱动器空间，让您轻松配置存储空间充足且散热良好的PC。

Arc Mini R2 持久耐用，并采用多种精巧设计，如防尘网、风扇控制器、留有充足的空间整理走线、随附3个机箱风扇、以及一个窗口侧面板。

主要特色

- Micro ATX 机箱的紧凑设计可提供超群的空气流通和散热
- 基于其尺寸提供优异的水冷支持，可容纳多个 240mm 的厚型散热器，甚至可容纳一个 360mm 散热器，从而提供良好的散热系统结构
- 包含三个 Silent 系列 R2 风扇，可立即为您提供卓越的散热效果！共有 4 个附加风扇位置供选择。
- 前面板上集成三速风扇控制器和 USB 3.0，方便使用。
- 机箱中设计了多个易于清洁的防尘网，有助于防止机箱内部积聚灰尘
- 机箱虽小但存储容量充足，最多可容纳 6 个 3.5" 驱动器和2个附加 2.5" 驱动器。
- 配有大尺寸时尚窗口侧面板，可展示您的配置
- 创新的 SSD 装配位置和托架，一旦系统组装完毕，即可轻松访问



型号	型号 SKU	EAN	UPC
Arc Mini R2 Black	FD-CA-ARC-MINI-R2-BL-W	7350041081104	817301011105

一般规格

主板兼容性	<ul style="list-style-type: none"> • Micro ATX, Mini ITX
前侧接口	<ul style="list-style-type: none"> • 2 - USB 3.0 • 音频输入/输出 • 带 LED 的电源按钮 (蓝色) • 硬盘驱动器活动 LED (红色) • 复位按钮 • 风扇控制器
驱动器位容量	<ul style="list-style-type: none"> • 2 - 5.25" 驱动器位 • 6 - 3.5" 硬盘驱动器托盘 - 全部与SSD兼容 • 2 - 2.5" 专用SSD单元位置
扩展槽	<ul style="list-style-type: none"> • 4 + 1
电源兼容性	<ul style="list-style-type: none"> • 如果使用底部风扇位置·ATX PSU 深度最大为 170 mm; 如果不使用该风扇位置·可使用更长的 PSU (最大深度可达到 220 mm)。
显卡兼容性	<ul style="list-style-type: none"> • 显卡长度最大为 260mm (安装顶部硬盘驱动器笼的情况下) • 拆掉顶部硬盘驱动器笼之后·可安装最大长度为 400mm 的显卡
散热/通风	<ul style="list-style-type: none"> • 7 - 风扇位 (包括 3 个风扇) • 前侧·顶部和底部配有过滤风扇槽 • CPU 散热器最大高度可达到 165 mm
附加信息	<ul style="list-style-type: none"> • 主板后侧留有 20 mm 的走线空间 • 主板所有孔均配有厚橡胶绝缘垫圈 • 包含窗口侧面板
可选颜色	<ul style="list-style-type: none"> • 黑色
机箱尺寸 - 宽 x 高 x 深 (mm)	<ul style="list-style-type: none"> • 210 x 405 x 484
净重(kg)	<ul style="list-style-type: none"> • 9
包装尺寸 - 宽 x 高 x 深 (mm)	<ul style="list-style-type: none"> • 280 x 565 x 475
包装重量 (kg)	<ul style="list-style-type: none"> • 10
包装清单	<ul style="list-style-type: none"> • Arc Mini R2机箱 • 用户手册 • 配件箱

散热系统

前侧	<ul style="list-style-type: none"> • 1 - 液压轴承 120mm Silent 系列 R2 风扇·转速 1200 RPM (包含) • 1 - 120mm 风扇 (不包含)
后侧	<ul style="list-style-type: none"> • 1 - 液压轴承 120mm Silent 系列 R2 风扇·转速 1200 RPM (包含)
顶部	<ul style="list-style-type: none"> • 1 - hydraulic bearing 140mm Silent Series R2 fan, 1000 RPM speed (included) • 1 - 120/140mm fans (not included) • 1 - 120mm fan (not included)
底部	<ul style="list-style-type: none"> • 1 - 120mm fan (not included)
风扇控制器	<ul style="list-style-type: none"> • 1 - 最多用于 3 个风扇的集成风扇控制器 (包含)
水冷兼容性	<ul style="list-style-type: none"> • 前部-卸下硬盘驱动器笼时可容纳240mm散热器 (厚型和薄型)·安装了ODD位时·散热器总长度不能超过272mm。 • 顶部- 240mm或360mm散热器 (厚型和薄型)·使用360mm散热器时需卸下ODD笼。 • 底部- 120mm 散热器 • 后侧 - 120 和 140mm 散热器