

Node 202 + Integra SFX 450W PSU

Node 202是一款精品级，优雅时尚的电脑机箱产品，适合偏爱精美外观和紧凑型设计的用户。该系列机箱产品支持大型游戏配置。

该系列机箱产品设计巧妙，体积小巧。设计阶段已将每一处极致细节考虑在内，所以该系列机箱产品整体非常和谐，每一段线条都非常流畅。

Node 202系列机箱可水平放置，也可竖立放置，用户可以将其安放在房屋的任何地方。该系列机箱外观设计精致优雅，不管是放在客厅的电视机旁边，还是放在办公室的办公桌上，都非常抓人眼球。

Node 202系列机箱在内部布局上已将易发热元件分开独立安置于靠近自由气流的位置，以便在不另外安装散热风扇的情况下，机箱仍然能够正常散热冷却。

Integra SFX 450W电源供应器自带外壳保护，可以为要求最严格的系统提供稳定的电源。该款电源供应器还包括根据用户需求设计的连接器和线缆，规格恰当，便于安装和进行线缆管理。

完美游戏体验

主要特点

- 以优雅时尚外观设计为主要特色，可安置于室内任何空间
- 机箱整体小巧紧凑，占用空间少，容量仅为10.2公升
- 该系列机箱高度灵活，可水平放置，亦可竖立放置
- 支持Mini-ITX主板，SFX电源供应器以及长度达310mm的显卡
- 采用智能散热内部设计，主板和显卡安装槽独立分开设置
- 搭载数个防尘过滤网，营造无尘内部空间
- 自带一个Fractal Design的Integra SFX 450W电源供应器；采用Node 202系列机箱专用线缆；根据精确的线缆长度，配备了恰当的连接器
- Fractal Design Integra SFX 450W电源供应器无噪音运行，效率高，并获80PLUS 铜奖。产品保修期为三年。



一般规范 - Node 202

储存装置	• 2 个 2.5" 驱动器安装槽
PCI插槽	• 2 个
主板兼容性	• Mini ITX
散热系统支持	• 在显卡安装槽有2个120mm的风扇安装位
I/ O连接埠	• 2 个USB 3.0端口 • 音频输入/输出 • LED电源按键 (白色)
电源兼容性	• SFX PSUs长度上限是130 mm
CPU冷却器兼容性	• CPU冷却器最长可达56 mm
显卡兼容性	• 显卡最长可达310 mm
其他信息	• 机箱可垂直放置和水平放置 • 自带三台防尘过滤网 (分别是CPU防尘过滤网、GPU防尘过滤网和PSU防尘过滤网)
可选颜色	• 黑色
机箱容量	• 10.2 公升
机箱尺寸 (水平) - 宽 x 高 x 深 (mm)	• 377 x 82 x 330
机箱尺寸 (水平) - 包括支撑脚/凸出部分/螺丝在内 (mm)	• 377 x 88 x 332
机箱尺寸 (垂直) -包括支撑脚/凸出部分/螺丝在内 (mm)	• 125 x 385 x 332
净重 (Kg)	
包装尺寸 - 宽 x 高 x 深 (mm)	• 145 x 463 x 388
包装重量 - (Kg)	• 5.2

包装清单

- Node 202系列电脑机箱
- 配件箱
- 显卡扩充卡
- 用户手册
- 机箱立式脚架
- Integra SFX 450w电源供应器

Description	Art. Number	EAN Code	UPC Code
Fractal Design Node 202 Black w/ PSU, AU cord	FD-MCA-NODE-202-AA-AU	7350041083979	817301013970
Fractal Design Node 202 Black w/ PSU, EU cord	FD-MCA-NODE-202-AA-EU	7350041083986	817301013987
Fractal Design Node 202 Black w/ PSU, JP cord	FD-MCA-NODE-202-AA-JP	7350041083993	817301013994
Fractal Design Node 202 Black w/ PSU, UK cord	FD-MCA-NODE-202-AA-UK	7350041084006	817301014007
Fractal Design Node 202 Black w/ PSU, US cord	FD-MCA-NODE-202-AA-US	7350041084013	817301014014
Fractal Design Node 202 Black w/ PSU, ZA cord	FD-MCA-NODE-202-AA-ZA	7350041084020	817301014021

线缆规格 - Integra SFX 450W电源供应器SFX 450W

连接器数量	类型	长度 (mm)
1	ATX 24-pin (20+4)	300
1	ATX 12V 8-Pin (4+4)	400
2	PCI-E 8-pin (6+2)	400 + 100
2	SATA	150 + 100

直流输出 - Integra SFX 450W电源供应器

3.3V	21A
5V	22A
3.3 and 5V combined	120W
12V1	18A
12V2	18A
-12V	0.5A
5V Standby (+5Vsb)	2.5A
Total power	450W



一般规格 - Integra SFX 450W电源供应器

80PLUS® 认证	• 铜奖
模块化线缆	• 无
散热风扇的类型	• 80mm • 温控
全负荷时, 最大运行温度	• 50° C (50° C @ 100%)
是否完全与Intel Haswell C6/C7兼容	• 是
保修期	• 3年
电容器	• 台湾制造
保护作用	• 超压保护 (压力) / 过压保护 (电压) / 欠压保护 / 短路保护 / 过流保护
预期寿命 (平均故障间隔时间)	• 100,000 小时
电源供应器规格兼容性	• SFX 3.3
待机效率	• 与ErP 2013 兼容 (<0.5W系统能耗)
可选颜色	• 黑色
设备尺寸 - 宽x 高 x 深 (mm)	• 125 x 64 x 100
净重 (千克)	• 1.0