Fractal PRODUCT SHEET

lon 3 Gold

Simplified Chinese version

Index

입号概览	3
上要特性	4
见格	
適 附模组化线缆	

·····································	
·····································	

型号概览

Ion 3 Gold

The power of silence.

Ion 3 Gold 在紧凑且全模组化设计中,提供电脑高效稳定的电力输出,专为现代游戏系统打造。兼容最新 ATX12V 3.1标准设计,原生支持 PCle Gen 5 (12V-2×6) 接口,为新款GPU提供稳定可靠电力支持。

采用降噪导向设计,搭载 140 mm Momentum 风扇与流体动压轴承 (FDB),并可切换 Zero-RPM 模式,於在低负载下实现近乎无声的运行。

拥有 80 PLUS Gold 认证、优质105°C日制电容·10 年质保的加持·lon3 Gold带来长效稳定与安心体验。



PRODUCT SHEET - ION 3 GOLD

主要特性

- ▶ 兼容 ATX12V 3.1标准,支持新款GPU 功率突发(Power Excursion),面向未来显卡依然稳定运行。
- ▶ 16-pin PCle Gen 5 (12V-2×6) 原生供电·采用缩短的感测针脚 (sense pin)·确保连接更稳固可靠。
- ▶ 80 PLUS Gold 认证, 高效率、低发热。
- ▶ 全模组化设计,安装更简单、理线更轻松。
- ▶ 搭载140 mm Momentum 风扇 (流体动压轴承 FDB), 运行更安静、更低温。
- ▶ Zero-RPM 模式(可选)——低负载时停转·实现接近无声的体验。
- ▶ 柔韧 UltraFlex 线缆,轻松理线,机箱内更整洁。
- ▶ 日制高品质 105°C 电解电容,可靠耐用。
- ▶ 10 年质保与完整保护机制,安心无忧。



PRODUCT SHEET - ION 3 GOLD

规格

规格	750/850/1000W 黑色	1000W 白色
电源规格兼容性	ATX12V 3.1	ATX12V 3.1
效率认证	80 PLUS® Gold	80 PLUS® Gold
模组化线缆	全模组化	全模组化
风扇类型	Momentum 14 风扇·搭载流体动压轴承 (FDB)	Momentum 14 风扇·搭载流体动压轴承 (FDB)
半被动模式	是·可选(Zero-RPM 模式)	是,可选 (Zero-RPM 模式)
尺寸(宽×深×高)	150 × 150 × 86 mm	150 × 150 × 86 mm
直流 线缆类型	UltraFlex、扁平线缆	UltraFlex、扁平线缆
电源颜色	黑色	白色
线缆颜色	黑色	白色
电解电容	日制105°C电容	日制105°C电容
电源架构	LLC、同步整流、DC-DC 转换	LLC、同步整流、DC-DC 转换
12V 轨数	单路 12V输出设计	单路 12V 输出设计
保护机制	OPP, OVP, UVP, SCP, OCP, OTP	OPP, OVP, UVP, SCP, OCP, OTP

规格

规格	750/850/1000W 黑色	1000W 白色
MTBF(平均无故障时间)	100,000 h(环境 25 ℃)	100,000 h (环境 25 °C)
睡眠模式兼容性	兼容 C6、C7	兼容 C6·C7
功率因数校正(PFC)	主动式	主动式
输入电压	100-240 V	100-240 V
待机效率	≥ 45 %	≥ 45 %
	符合ErP Lot 6节能规范	符合ErP Lot 6节能规范
运行温度限制	40 °C(满载)/50 °C(80 % 负载) 40 °C(满载)/50 °C(80 % 负载)	
	CE, UKCA, BSMI, CCC, FCC, TÜV, cULus, RCM, ICES, CB, KC	CE, UKCA, BSMI, CCC, FCC, TÜV, cULus, RCM, ICES, CB, KC
质保	10 年	10 年

随附模组化线缆

线缆类型	750W	850W	1000W	
ATX 24-pin · 600 mm	1	1	1	
ATX 12V 4+4-pin · 700 mm	2	2	2	
PCI-E 6+2-pin · 650 mm	3	3	3	
PCI-E Gen 5 12V-2×6,700 mm	1	1	1	
SATA 4×·400+150+150+150 mm	1	1	2	

其他线缆/连接器

其他线缆/连接器	750W	850W	1000W
SATA 2×·650+150 mm	1	1	1
SATA 接口总数	6	6	10
Molex 2× · 650+150 mm	1	1	1
Molex 接口总数	2	2	2

包装清单

项目	说明	
Ion 3 Gold 电源	主机(全模组化)	
模组化线缆	可拆卸线缆套件	
配件包	螺丝、扎带、Logo 贴	
用户手册	多语言手册	
电源线(按地区)	符合地区规范	

产品标识

产品	SKU	EAN	UPC	
Ion 3 Gold 750W Black	FD-P-IA3G-750	7340172710257	843276110253	
Ion 3 Gold 850W Black	FD-P-IA3G-850	7340172710264	843276110260	
Ion 3 Gold 1000W Black	FD-P-IA3G-100	7340172710271	843276110277	
Ion 3 Gold 1000W White	FD-P-IA3G-101	7340172710288	843276110284	



Thank you.